



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ1-00124

Гр. Плевен,2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: „Напояване на земеделски култури“ и „Други цели“

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Ломско-Плевенския басейн“, код BG1G0000K2M047.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК Винарска изба – ИЛВ – Плевен“ (Тръбен кладенец)

Тръбният кладенец е изграден както следва: Сондиране с длето с диаметър □ 244 mm в интервала от 0 до 97.5 m и проширяване с диаметър □ 505 mm; Спускане на метална колона диаметър □ 325 mm на заварка в интервала от +0.5 до 97.5 m, циментирана в задтръбието от 0 до 97.5 m; Сондиране с длето с диаметър: □ 269 mm в интервала от 97.5 до 133 m; □ 190 mm в интервала от 133 до 230 m. Интервалът от 97.50 до 230 m е оставен на открит ствол;

Около устието на кладенеца е изградена вкопана на 2.60 m под терена бетонова шахта с диаметър □ 3500 mm. Отгоре шахтата е затворена с бетонова плоча, в която в края е оставен обслужващ отвор с размери 80/160/50 cm, който се затваря с метален капак с размери 60/120 cm. В плочата е оставен и вентилационен отвор с метален комин с височина 100 cm .

До отвора за шахтата е изградена обслужваща сграда, в която е монтирано електрическото табло. Сградата в челната си част е с дължина 340 cm, ширина 140 cm и височина 260 cm. Отгоре е покрита с бетонова плоча. В плочата е оставен и вентилационен отвор с метален комин с височина 40 cm. На челната стена в единия край е оставен отвор, който е затворен с метална врата с размери 70/200 cm. Отзад сградата е със сферична стена.

За експлоатация на кладенеца, на дълбочина 85 m е инсталирана потопяема помпа “Calpeda” с дебит 4.0 l/s и напорна височина 96 m. Нагнетателните тръби са ПЕ □ 63 mm. За измерване на изразходваното водно количество има монтиран водомер.

4. Място на водовземане: ПИ с идентификатор 56722.356.928 месн. „Текийски орман“ по КК на гр.Плевен, Държавен поземлен фонд – МЗ, предоставен за ползване със Заповед № УЗ-00-14/13.07.1992 г.

Географски координати в система WGS 84: N 43°25'33.841" E 24°33'51.941"

Геодезически координати в система 1970 г., КЗ: X 4721979.943 Y 8607562.607

Надморска височина Балтийска система: Н = 139.04 m

5. Обект на водоснабдяване: Лозови масиви и посадъчен материал за лозови масиви в ПИ 56722.353.19, 56722.353.24, 56722.353.25, 56722.353.850, 56722.353.916, 56722.353.918, 56722.353.921, 56722.353.926, 56722.353.927, 56722.353.928, и 56722.353.930 по КККР на гр.Плевен, земеделска земя от Държавен поземлен фонд, предоставени на Института по лозарство и винарство със Заповед № УЗ 00-14/13.07.1992 г.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – 0.6 л/сек



Върхов дебит - 4.0 л/сек до 4 часа/дневно.

Годишно водно количество – общо 18922 м³/год., в т.ч. за Други цели – 1262 м³/год.; за „Напояване на земеделски култури“ – 17660 м³/год.

Минимално водно количество за дейността – 6252 м³/год.

Статично водно ниво - СВН – 35.20 м, кота СВН – 103.84 м .

Допустимо понижение – 37.42 м до дълбочина на водното ниво 72.62 м под терена.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца
- Да се извършва ежемесечно измерване на статичното водно ниво и динамичното водно ниво
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:
 1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
 - а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати и
 - б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води ;
 - Анализите да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.
 - Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит, върхов дебит и разрешено водно количество.
 - Да се монтира водомер за отчитане на черпените водни количества от кладенеца и автоматичен нивомер за следене на динамичното водно ниво.
 - Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“


